



MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ LOẠI ĐẶT ĐỨNG



Hệ thống
đào gió 4 hướng



Tự chuẩn đoán
sự cố và bảo vệ



Bộ điều khiển từ xa
theo máy



Tiết kiệm điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model		RF18-BD-A RC18-BDF-A	RF24-BD-A RC24-BDF-A	RF36-BD-A RC36-BDF-A	RF36-BDT-A RC36-BDFT-A	RF48-BD-A RC48-BDF-A	RF60-BD-A RC60-BDF-A	
Model ID		RF18-BD-A	RF24-BD-A	RF36-BD-A	RF36-BDT-A	RF48-BD-A	RF60-BD-A	
Model OD		RC18-BDF-A	RC24-BDF-A	RC36-BDF-A	RC36-BDFT-A	RC48-BDF-A	RC60-BDF-A	
Điện nguồn	Ph-V-Hz	220-240V,1PH,50Hz	220-240V,1PH,50Hz	220-240V,1PH,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	
Làm lạnh	Công suất	kW	5.86	7.03	9.38	10.55	14.06	17.58
	Công suất điện	W	2030	2600	3295	4000	5250	6000
	Dòng định mức	A	9.1	12.7	14.3	8.2	8.8	11.0
	EER	WW	2.89	2.71	2.85	2.64	2.68	2.93
Lưu lượng gió dàn lạnh	m³/h	905	1060	1530	1491	1550	2452	
Độ ồn dàn lạnh	dB(A)	38	39	44	44	46	51	
Dàn Lạnh	Thân máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	510x355x1750	510x315x1750	540x410x1825	540x410x1825	540x410x1825	610x390x1925
	Bao bì (Rộng x Sâu x Cao)	mm	1910x660x480	1910x655x430	1965x690x565	1965x690x565	1965x690x565	2070x765x515
	Tĩnh / cả bao bì	kg	37.1/47.8	35.7/46.9	50.7/66.4	50.7/66.4	50.7/66.4	58.3/75.8
Dàn nóng	Thân máy (Rộng x Sâu x Cao)	mm	700x300x555	845x365x700	945x410x810	945x410x810	900x350x1170	900x350x1170
	Bao bì (Rộng x Sâu x Cao)	mm	900x348x625	965x395x775	1090x500x885	1090x500x875	1032x443x1307	1032x443x1307
	Tĩnh / cả bao bì	kg	35.3/38.2	50.8/54.3	65.0/69.5	68.3/72.9	91.3/102.9	92.7/104.2
Độ ồn dàn nóng	dB(A)	58	59	61	62.9	62.4	62	
Loại ga	kg	R410A/1.00	R410A/1.4	R410A/2.25	R410A/2.40	R410A/3.05	R410A/3.10	
Áp suất thiết kế max. OD/ID	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.8/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	34.2/1.5	
Ống ga	Lông / Hơi	mm	6.4/12.7	9.5/15.9	9.5/19	9.5/19	9.5/19	9.5/19
	Chiều dài max	m	25	25	30	30	50	50
	Chiều cao max	m	15	15	20	20	30	30
Loại điều khiển	-	Điều khiển từ xa (dàn lạnh)	Điều khiển từ xa (dàn lạnh)	Điều khiển từ xa (dàn lạnh)	Điều khiển từ xa (dàn lạnh)	Điều khiển từ xa (dàn lạnh)	Điều khiển từ xa (dàn lạnh)	
Dãy hoạt động tương đối	Phía dàn lạnh	°C	17 - 32	17 - 32	17 - 32	17 - 32	17 - 32	
	Phía dàn nóng	°C	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43	
Số lượng 20' / 40' / 40' HQ	Bộ	36/78/92	24/52/66	22/46/54	22/46/54	19/40/44	17/33/46	



18k/24k

36k/48k/60k

- Tự chọn chế độ hoạt động
- Chế độ hoạt động êm dịu
- Sơn phủ chống ăn mòn (tùy chọn)
- Hẹn giờ hoạt động
- Chế độ tiết kiệm điện
- Tự chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
- 3 chế độ quạt
- Mặt nạ tháo lắp dễ dàng
- Bộ điều khiển từ xa
- Lọc sạch không khí
- Tự khởi động khi có điện lại (tùy chọn)
- Đảo gió tự động 4 hướng (cho model 18k & 24k)
- R410A thân thiện với môi trường
- Chế độ khử ẩm

Lưu ý: Các đặc tính trên căn cứ theo điều kiện như sau
 Công suất lạnh danh định: nhiệt độ bên trong 27°CDB/ 19°CWB và nhiệt độ ngoài trời 35°CDB/ 24°CWB.
 Chiều dài ống ga: 5m, chênh lệch độ cao dàn nóng - dàn lạnh 0m
 Các đặc tính nêu trên có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm để cải tiến sản phẩm tốt hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E

Trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Văn phòng đại diện Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 Văn phòng đại diện Đà Nẵng: 228 Nguyễn Tri Phương, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

www.reetech.com.vn 18001701 (Miễn phí cuộc gọi đến)